

BIDON DE SEGURIDAD TIPO I DE 9.5 L CON MANGO OSCILANTE

SKU: 7125100



Bidón y recipiente de seguridad para materiales inflamables.

Aprobado por: FM, UL/ULC y TUV

Cumple con los requerimientos: OSHA y NFPA

- La tapa a prueba de fugas de cierre automático brinda seguridad contra derrames.
- Diseñada con un solo pico para llenar y vaciar.
- La tapa sellada ofrece alivio automático de presión positiva que ventila entre 0.2 y 0.35 bar para proteger contra la ruptura o explosión.

DESCRIPCIÓN:

- Revestimiento de acero de alta calidad.
- Cada bidón se prueba para garantizar la construcción 100% a prueba de fugas.
- Acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
- Cada bidón de seguridad viene equipado con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
- El bidón tiene un mango oscilante que facilita mucho el transporte de la carga pesada.
- La zona de identificación con etiqueta en el bidón oscilante proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del departamento o nombre del usuario.



ESPECIFICACIONES:

Sistema Métrico.

Modelo: 7125100

Color: Rojo

Material: Acero

Dimensiones: 29.8 cms. diámetro x 29.2 cms. alto

Vendido como: Bidón con capacidad de 9 litros

Agujero para rellenar: 4 cms.

Peso: 2.5 kg.

Sistema Inglés

Modelo: 7125100

Color: Rojo

Material: Acero

Dimensiones: 11.75" diámetro x 11.5" alto

Vendido como: Bidón con capacidad de 2.5 gallón

Agujero para rellenar: 1.58 in.

Peso: 5.5 lbs.