



www.wearwell.com

Placa diamante conductivo

Group 785-DP

El tapete para pasillos conductivo es ideal para pisos en áreas donde la prevención de la estática es una prioridad. Se puede desplegar sobre corredores largos o cortar a medida para estaciones de trabajo específicas. Utilice el tapete de pasillo conductivo para evitar la estática y proteger los equipos sensibles o eliminar la molestia producida por la estática. Se incluye un broche de puesta a tierra en cada tapete y se recomienda la conexión a tierra para obtener un rendimiento óptimo. Además, recomendamos que los trabajadores usen taloneras o zapatos con suelas conductivas para lograr una máxima efectividad.

- La superficie tratada aísla la electricidad estática del personal
- Disponible en diseño de superficie liso o con placa diamante
- Espesor total: liso 3/32 pul., placa diamante 5/32 pul.
- El broche de puesta a tierra se debe colocar en la esquina de cada tapete (NOTA: El tapete debe conectarse a tierra con un cable de puesta a tierra; los trabajadores deben usar taloneras o calzado con suelas conductivas)

Tipo	Tapetes para Pasillos
Medio Ambiente adecuado	Seco
Nivel de personalización	Personalizado 1, largo personalizado
Drenaje Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	PVC
Reciclado	<10%
Warranty	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
Tabor abrasión	Norma federal 191
Rango de temperatura	No disponible
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.68/Húmedo: COF = 0.17
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	EOS/ESD S7.1: 1×10^3 a 1×10^6
resistencia dieléctrica	No disponible

Part Number	UPC	Color	Thickness (inches, decimal number only)	Dimensions	Stock Part	UOM
785.532x3CUTDPBK	715411603381	Black	5/32	3' Cut up to 75'	N	SF
785.532x3x75DPBK	715411603527	Black	0.15625	3' x 75'	N	RL